



TRZUSKAWICA S.A.

Zakład Sitkówka

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 31/S/K/17

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Wypełniacz mieszany do mieszanek bitumicznych i nawierzchni
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu
3. Producent:
 - Nazwa: **TRZUSKAWICA Spółka Akcyjna**
Zakład Sitkówka
 - Adres kontaktowy producenta: **Sitkówka 24, 26-052 Nowiny**
tel. +48 41 346 91 30, fax +48 41 346 91 39
email: info@trzuskawica.pl
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
- 5a. Norma zharmonizowana:
PN-EN 13043:2004 wydana w marcu 2004 r.
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji ICiMB OSiMB w Krakowie o nr notyfikacji 1487
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Uziarnienie, % przechodzącej masy	
2 mm	100
0,125 mm	97 - 100
0,063 mm	85 - 95
Badanie według Blaine	NPD
Gęstość ziarn, ρ_f Mg/m ³	2,68
Puste przestrzenie suchego, zagęszczonego wypełniacza (Rigden), V %	$V_{38/42}$
Pierścień delta i kula, Δ_{RiB} °C	$\Delta_{RiB} 17/25$
Liczba bitumiczna, BN %	$BN_{33/39}$
Rozpuszczalność w wodzie, WS %	WS_{10}
Podatność na wodę, %	0%
Szkodliwe pyły, MB_F	$MB_F 10$
Zawartość wody, %	0,1
Zawartość CaCO ₃ , CC%	CC_{80}
Zawartość wodorotlenku wapnia	Ka_{10}
Promieniotwórczość naturalna	
$f_{1 \max}$	0,04 (max 1)
$f_{2 \max}$, Bq/kg	12,32 (max 200 Bq/kg)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Janusz Miłuch

w Sitkówece dnia 2017.03.23

Prezes Zarządu

Janusz Miłuch

.....
(podpis)