

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 7B/NW/K/26

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **kruszywo grube dolomitowe 11,2/16**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **W drogownictwie i innych robotach inżynierskich.**
3. **Kruszywo grube dolomitowe 11,2/16**
 Producent: **TRZUSKAWICA Spółka Akcyjna**
Zakład Nowa Wioska
42-470 Siewierz, ul. Przemysłowa 2
tel/fax 032 267 60 56, e-mail : nowa.wioska@trzuskawica.pl
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
5. Norma zharmonizowana: **EN 13242:2002+A1:2007**
 Polski Rejestr Statków S. A. – jednostka notyfikowana Nr 1463
6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wymiar kruszywa d/D	11,2/16
Uziarnienie	Gc80-20
Tolerancja uziarnienia	NPD
Gęstość ziarn Mg/m^3 objętościowa ρ_a ziarn wysuszonych ρ_{rd} ziarn nasączonych ρ_{asd}	2,81± 0,03 2,79± 0,03 2,80± 0,03
Gęstość ziarn Mg/m^3 nasypowa w stanie luźnym	1,39
Nasiąkliwość %	1
Zawartość pyłów f %	f_2
Jakość pyłów g	ND
Wskaźnik kształtu, S/	Sl_{20}
Odporność na rozdrabnianie, LA	LA_{25}
Odporność na ścieranie M_{DE}	$M_{DE} 15$
Zanieczyszczenia lekkie	0,1
Mrozoodporność, F %	F_1
Składniki, które wpływają na szybkość wiązania i twardnienia mieszanek związanych hydraulicznie- Zawartość humusu %	barwa jaśniejsza od wzorcowej
Uwalniane substancje niebezpieczne, Promieniowanie radioaktywne, Metale ciężkie, Węglowodory poliaromatyczne	Wymagania spełnione wg Dz.U.2006.137.984 Wymagania spełnione wg Dz.U.2007.4.29 (par.3 pkt 1)

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
 Dorota Filipczyk – Kierownik ds. ZKP
 (nazwisko i stanowisko)

Siewierz, 03. 08. 2026 r.
 (miejsce i data wydania)

K I E R O W N I K
 ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

Dorota Filipczyk

.....
 (podpis)